




made to last for years

AQUILA

MOD 0985

MOD 0985V DELUXE



Made in Italy 

CE

Aquila

Mod.0985

Mod.0985V Deluxe

Dimensions L 31 x P 44 x H 40 cm

Net weight 20 Kg

Power 0985 1500 Watt

Power 0985V 1550 Watt

Voltage V230 - 50 hz / V115 - 60 hz



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Gruppo presso fuso a ricircolo d'acqua.
- Caldaia in rame 1.80 litri.
- Ricarica automatica caldaia con sonda di livello elettronica.
- Lancia vapore inox antiscottatura.
- Lancia acqua inox antiscottatura.
- Valvola di sicurezza certificata.
- Sensore magnetico mancanza acqua.
- Sistema di arresto resistenza.
- Sistema di arresto pompa.
- Termostato di sicurezza a riarmo.
- Termoprotettore pompa.
- Scaldatazze inox.
- Capienza vaschetta acqua Lt. 3
- Dotata di portafiltro a 1 e 2 uscite.
- Manometro doppia scala.
- Piedini regolabili in alluminio.

Solo nel mod. 0985V:

- Pressostato professionale.
- Pompa rotativa.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Die-casted group with water circulating
- Copper boiler 1.8 lt
- Automatic pump refilling with electronic level sensor;
- Anti-burn stainless steel steam wand
- Anti-burn stainless steel water wand;
- Certified security valve;
- Solenoid sensor for water lack;
- Resistor block system;
- Pump block system;
- Security thermostat;
- Pump thermo-protector;
- Stainless steel cup warmer;
- Water tank capacity: 3 lt.;
- 1/2 cups filter holde;
- Double scale manometer;
- Adjustable feet;

For the mod. 0985V:

- Professional presso-switch;
- Rotary pump.

TECHNISCHE DATEN:

- Kupferboiler, 1,8 Liter;
- Ueberwachung des Wasserstandes im Kessel durch eine Sonde;
- Automatische Wiederbefuellung des Boilers;
- Dampfrohr aus Edelstahl mit Verbrennungsschutz;
- Wasserrohr aus Edelstahl mit Verbrennungsschutz;
- Manometer fur Kontrolle des Boilerdruckes;
- Brühdruckmanometer;
- Geprüftes Sicherheitsventil;
- Automatische Abschaltung der Maschine bei zu geringem Wasserstand;
- Automatische Abschaltung der Pumpe bei zu geringem Wasserstand;
- Sicherheitsthermostat;
- Thermoschutz der Pumpe;
- Tassenwarmer aus Edelstahl;
- Wassertank: 3 Lt.
- 2 Siebtraeger mit 1er und 2er Auslauf und ein 1er- und 2er-Sieb.
- Expansionsventil fuer die Einstellung von der Kaffeedruck.
- Sirai Pressostat.
- Pulsor fuer die Druckstabilisierung und Gerauscherabsetzung.

Für das mod.0985V:

- Drukwachter professionelle
- Volumetrische pump.

