

linea classic s

Vertrautes Design
und bewährte Technik



Mögliche Konfigurationen: EE | AV

Mögliche Anzahl an Brühgruppen: 1 | 2 | 3 | 4

Das zeitlose Design und der unverkennbare Charme der Linea Classic haben über drei Jahrzehnte die Tresen weltweiter Cafés und Röstereien geprägt. Seit ihrer Veröffentlichung wurde sie kontinuierlich verbessert und an

neue Bedürfnisse angepasst. Die Linea Classic S verkörpert drei Grundgedanken: Zeitlosigkeit, Zuverlässigkeit und Konsistenz. Neue Features der Linea Classic S optimieren weiter die Espressozubereitung. Höchste Konstanz und

Verlässlichkeit unabhängig vom Einsatzort. Die Linea Classic S ist der neue Standard in der Welt der Espressozubereitung.

Doubles chaudières

Separate Boiler sorgen für Temperaturstabilität bei der Espressozubereitung und konstanten Dampfdruck.

Programmierbare Dosen – nur AV

Auto-Volumetrik garantiert Reproduzierbarkeit und Konsistenz auch bei Hochbetrieb.

Wunschfarbe - Sonderbestellung

Individuelle Farbanpassung basierend auf dem RAL-Farbsystem.

Isolierte Boiler

Reduziert Energieverbrauch und gewährleistet Temperaturstabilität.

Gesättigte Brühgruppen

Garantiert unübertroffene Temperaturstabilität, Shot für Shot.

High Legs - Sonderbestellung

Ermöglichen leichten Zugang unter die Maschine.

Dual PID (Kaffee und Dampf)

Erlaubt die elektronische Steuerung der Kaffee- und Dampfboilertemperatur.

Shot Timer – nur AV

Zeigen die Extraktionszeit an.

180° Dampfknäuf

Das Dampfventil hat bereits nach einer halben Dampfknäuf-Umdrehung voll geöffnet.

Baristalights - Sonderbestellung

Ermöglichen gute Sicht auf die Extraktion auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Tassenwärmer - Sonderbestellung

Sorgt für gleichmäßige Temperaturen der Tassen auf der Ablage.

Pro Touch Dampfzange - Sonderbestellung

Doppelwandige Edelstahl-Dampfzange, die aussen kühl bleibt und deshalb angefaßt werden kann.

3- Tasten Interface

Einfache Programmierung der Maschine durch das Bedienfeld der linken Brühgruppe (AV) oder auf dem Elektronik-Board (EE).

Pro App Kompatibel

Ermöglicht die einfache Steuerung der Maschine durch die La Marzocco Pro App.

Spezifikationen	1 brühgruppe	2 brühgruppen	3 brühgruppen	4 brühgruppe
Höhe (cm/in)	44,4 / 17,5	44,4 / 17,5	44,4 / 17,5	44,4 / 17,5
Breite (cm/in)	49 / 19,3	69 / 27,2	93 / 36,6	117 / 46,1
Tiefe (cm/in)	58,5 / 23	58,5 / 23	58,5 / 23	58,5 / 23
Gewicht (kg/lbs)	41 / 90,4	59 / 130,1	73 / 161	107 / 235,9
Spannung	-	200V Einphasig	200V Einphasig	200V Einphasig
	220V Einphasig	220V Ein / Dreiphasig		220V Ein / Dreiphasig
	-	380V Dreiphasig	380V Dreiphasig	380V Dreiphasig
Leistung (min)	2500W	3350W	4930W	6930W
Leistung (max)	-	5670W	7790W	9470W
Kaffeeboiler (liter)	1,8	3,4	5	2 x 3,4
Dampfboiler (liter)	3,5	7	11	15